

Storm 8



機能

- 8ユニバース対応 Ethernet DMX ノード
- DMX (RJ45) データ出力ポート × 8
- Web ブラウザインターフェースで、簡単にアップデート & 設定可能
- DMX over Ethernet でサポートするプロトコル:
 - Art-Net 1/2/3
 - ストリーミング ACN (sACN)
 - ESP
- RJ45 Ethercon コネクタ (10/100 Mbps) × 1
- 固定もしくは動的 (DHCP) IP 設定 (デフォルトは DHCP)
- DMX512/1990 をサポート
- それぞれの DMX 出力にリフレッシュレートを設定可能
- それぞれの DMX 出力に Ethernet ユニバースを設定可能 (1 つまで)
- それぞれの DMX 出力で、HTP/LTP のマージの有効もしくは無効を設定可能

安全上のご注意

- 本機を雨や湿気にさらさないでください。これらが守られなかった場合、保証対象外となります。
- カバーを取り外さないでください。内部の部品は、お客様で調整、修理などはできません。
- 本機は屋内使用専用です。

仕様

項目	製品名
PSU 入力電圧	AC 85~264V
PSU 入力周波数	47~63 Hz
質量	1.65 lbs. / 0.75 Kg
梱包質量	3.19 lbs. / 1.45 Kg
外形寸法 (奥行 × 幅 × 高さ)	7.53 x 4.14 x 1.75 インチ 191 x 105 x 44.5 mm
出力プロトコル	DMX-512
入力プロトコル	Art-Net、sACN または ESP
動作温度	0~50°C
相対湿度	5~95% (結露しないこと)
接続端子	RJ45 DMX出力 × 8 IEC規格 電源端子 × 1 RJ45 Ethercon コネクタ × 1

注文情報

プロダクトナンバ	製品名
70055	STORM 8

アクセサリおよび推奨機器

プロダクトナンバー	製品名
70053	DMX XLR-5 (メス) - RJ45 (オス) ケーブル
70050	STORM 24

全ての ENTTEC 製品の継続的な改善と革新により、仕様と機能は予告なく変更される場合があります。

enttec.com

MELBOURNE AUS / LONDON UK / RALEIGH-DURHAM USA